

新產品

# AS-9400



支援UDI編碼  
GS1 DataMatrix掃描



## 入門等級最佳選擇的 二維掃描器

### 應用範圍



零售業



製造業



貨運物流業




圖書館與辦公室



醫療業

### 豐富的功能讓每日工作簡單又輕鬆




640 x 480矩陣影像感測器




解析度：  
1D>=3mil(code 39);  
2D>=7.5mil(QR)



可讀取UDI編碼的  
GS1 DataMatrix條碼



掃描範圍：  
60~200mm (Code 128, 10mil)  
40~120mm (QR code, 10mil)  
50~140mm (DM code, 15mil)



耐摔高度：  
1.5公尺落摔防護



具有自動感應模式

規格		AS-9400
1-D 解碼種類	Code11, Code39, Code93, Code32 (Pharmaceutical), Code128 (GS1-128), ISBT-128, Codabar (NW7), Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Discrete 2 of 5 (DTF), IATA 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN/JAN-13, plus supplement, EAN/JAN-8, plus supplement, UPCA, plus supplement, UPCE, plus supplement, UPCE1, ISBN (Bookland), MSI PlesseyCode, GS1 Databar RSS14, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Omnidirectional, GS1 Databar Expanded	
2-D 解碼種類	GS1 Databar Expanded Stacked, GS1 Databar RSS14 Stacked, PDF417, MicroPDF417, Composite Codes (CC-A, CC-B, CC-C/CC-B, CC-C), Aztec, MaxiCode, DataMatrix/ECC 200, QR Code, Micro QR Code, GS1 DataMatrix	
掃描範圍	Code 128 10mil 18bytes: 60~200mm QR 10mil 160bytes: 40~120mm DM 15mil 100bytes: 50~140mm	
物理規格		
尺寸	90mm x 60mm x 160mm	
重量	210g	
輸入電壓	5V±5%	
按鈕耐用測試	>1,000,000 cycles	
發光元件	630nm 可見紅光 LED	
感測元件	640 x 480 矩陣影像感測器	
傳輸介面	USB-HID, USB-Virtual COM	
狀態提示	LED, 蜂鳴器	
鍵盤支援	American, Belgium, Brazil, Denmark, Finland, France, Austria, Germany, Greece, Hungary, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovakia, Spain, Sweden, Turkey_F, Turkey_Q, England, Japan, Czech, Thailand, Ukraine, Saudi Arabia, Croatia, Korea, Bulgaria	
效能		
解析度	1D>=3mil (Code 39) 2D>=7.5mil (QR code)	
掃描速度	60 fps	
掃描角度	Yaw±55°, Rotation±180°, Pitch±55°	
環境		
環境光照度	Up to 100000 lux	
溫度	操作	0°C to 50°C
	存放	-20°C to 80°C
濕度	5% to 95%相對溼度 (非冷凝)	
耐摔高度	1.5公尺落摔防護 (水泥地)	
產品認證		
安規認證	CE, FCC, BSMI, RoHS, etc.	

\*立象科技保留增加和修改規格的權利，恕不另行通知。請聯絡立象科技業務代表以獲取最新規格。

#### 選購配件



支架：  
適用於自動感應模式



ARGOX Certified Repair Centers

請洽詢當地的合作夥伴  
以了解更多訊息

