

短焦投影機

# Vivitek DX283-ST



## 功能

- 高亮度 3,600 ANSI 流明，可在明亮的會議室中投影
- 15,000:1 超高對比度演示文稿和銳利的文字
- 短距離大畫面 86"吋投影畫面只需距離 1 公尺
- 短焦投影機簡報者站在螢幕前不阻擋圖像、投射陰影和眼睛直視
- XGA (1024 x 768) 解析度達到最大 WUXGA (1920 x 1200)
- 6 段 (RGBYCW) 色輪改進和生動的色彩再現
- 通過 DLP® Link™ 和 HDMI v.1.4 3D Ready
- 2 瓦音訊揚聲器和音訊輸入輸出連接埠的音訊
- 安靜的操作與低 29dB (Eco 模式下) 雜訊
- 頂級雙面的燈罩為簡單的燈拆卸和插入
- 多語言 OSD (螢幕顯示) 功能表
- 環保與小於 0.5 W 的電源在待機模式
- 可攜式和羽量級重量只有 2.6 kg
- 防盜安全功能包括：Kensington® 安全插槽、安全欄和電源按鈕鎖定

## 照片



## 規格

顯示技術	Single 0.55" DLP Technology by TI
亮度	3,600 ANSI 流明
解析度	XGA (1024 x 768)
支援最大解析度	WUXGA (1,920 x 1,200)
對比度	15,000:1
燈泡壽命/類型	5,500/7,000/10000 小時 (Normal/Eco./Dynamic) 210W
投射比	0.63:1
螢幕尺寸 (對角線)	50"-120"
投影距離	0.715m — 1.53m
投影鏡頭	F = 2.65, f = 7.2 mm
縮放比例	固定的鏡頭
螢幕比例	4:3
仰角	106%± 5%
梯形修正	垂直 ±40°
水平頻率	15-102 Hz
垂直頻率	23-120 Hz
3D 支援	YES(DLP@Link)
揚聲器	2W
電腦相容性	VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA @60Hz, Mac SDTV(480i, 576i), EDTV(480p, 576p), HDTV(720p, 1080i/p), NTSC(M, 3.85/4.43MHz), PAL(B, D, G, H, I, M, N), SE CAM(B, D, G, K, L)
影像訊號	HDMI v1.4b (x2) (HDCP v1.4 Compliant), Composite Video, S-Video, VGA-In (x2), Audio-In (Mini-Jack), VGA-Out, Audio-Out (Mini-Jack), RS232, USB (Service)
輸入及輸出連接埠	投影方式 安全鎖 尺寸(WxDxH) 重量 顏色 噪音 電源 功耗 標準配件
投影方式	正投, 背投, 倒吊
安全鎖	Kensington® 安全插槽, 鍵盤鎖
尺寸(WxDxH)	331 x 244 x 105 mm
重量	2.6 kg
顏色	白色
噪音	32dB/29dB (正常/節能模式)
電源	AC 100-240 v, 50/60 Hz
功耗	250W (Normal Mode), 210W (Eco. Mode), <0.5W (Standby Mode)
標準配件	電源線, VGA 訊號線, 遙控器, 鏡頭蓋

©2017 Vivitek. Vivitek is a trademark of Delta Electronics, Inc. Other trademarks are the properties of their respective owners. Values, weights and dimensions shown are approximate. Errors and omissions accepted. Specifications are subject to change without prior notice.

