

DAEHHGN

Full HD 高亮度商用投影機

- 4,200流明高亮度1080p投影機
- 50,000:1高對比表現
- 支援多重輸入/輸出介面
- 長效燈泡壽命·最多15,000小時 (Eco+模式)
- 26dB超低運作噪音



產品基本規格

顯示技術	德州儀器DLP™ 技術 / DMD 晶片	輸出亮度	4200 ANSI流明
解析度	1080p 1920 x 1080	對比度	50,000:1
電腦相容格式	FHD, HD, WXGA, UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac	視頻相容格式	PAL (B, D, G, H, I, M, N, 4.43MHz), NTSC (M, J, 3.58MHz, 4.443MHz), SECAM (B, D, G, K, K1, L, 4.25, MHz, 4.4MHz, 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz) 1080p(24/50/60Hz)
投影鏡頭	F: 2.43(Wide)~2.67(Tele); f : 21.86mm(Wide)~24.00mm(Tele); ZOOM : 1.3x手動縮放 FOCUS : 手動對焦	訊號輸出入介面	HDMI 2.0x1 (HDCP 2.2 supported), HDMI 1.4ax1 (HDCP 2.2 supported), USB-A 2.0x1, VGA-INx1, VGA-OUTx1, Audio-INx1, Audio-OUTx1, RS232x1
投射比	1.124~1.467	揚聲器	10W
可顯示色彩	1073.4百萬色(10bit)	安全裝置	具備過熱自動斷電保護裝置
投影尺寸(對角線)	40.2~300吋	遙控器	隨機附贈無線遙控器
投影方式	前投、後投、懸掛皆可適用	燈泡壽命(小時)	6000 /10000 /12000 /15000 小時 (Bright/ Eco/ Dynamic/ ECO+ 模式)
數位梯形校正	±40°垂直	燈泡規格	240W可換式高效能燈泡
操作噪音	26 dB (Eco模式)	體積 (寬 x 深 x 高)(mm)/ 重量	316×243.5×98 / 3kg
電源規格	AC 100~240V± 10%,50/60Hz		