

OPW4136

WXGA多功能投影機

- 4,200流明亮度
- 內建10W高音質喇叭
- 節能模式提供燈泡最多15,000小時壽命
- 25,000:1高對比表現



產品基本規格

| | | | |
|-----------|--|----------------------|---|
| 顯示技術 | 德州儀器DLP™ 技術 / 0.65" WXGA DMD晶片 | 輸出亮度 | 4200 ANSI流明 |
| 解析度 | WXGA: 1280 x 800 | 對比度 | 25,000:1 |
| 電腦相容格式 | UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac | 視頻相容格式 | HDTV (720p, 1080i/p), SDTV (480i/p, 576i/p) |
| 投影鏡頭 | F=2.4~2.53 ; f = 21.85~24 mm; ZOOM : 1.1x手動縮放 FOCUS : 手動對焦 | 訊號輸出入介面 | HDMI V1.4a數位端子 x1, VGA輸入 x1, VGA輸出 x1, Composite視訊端子 x1, 立體聲輸入 x1, 立體聲輸出 x1, USB Type-A(維修 /滑鼠 /供電) x1, RS232控制端子 x1 |
| 投射比 | 1.55~1.73 | | |
| 可顯示色彩 | 1073.4百萬色(10bit) | 揚聲器 | 10W |
| 投影尺寸(對角線) | 32.24 – 300吋 | 安全裝置 | 具備過熱自動斷電保護裝置 |
| 投影方式 | 前投、後投、懸掛皆可適用 | 遙控器 | 隨機附贈無線遙控器 |
| 數位梯形校正 | ±40°垂直 | 燈泡壽命(小時) | 6000 /10000 /12000 /15000 小時 (Bright/ Eco/ Dynamic/ ECO+ 模式) |
| 操作噪音 | 27 dB (Eco模式) | 燈泡規格 | 203W可換式高效能燈泡 |
| 電源規格 | AC 100~240V± 10%,50/60Hz | 體積(寬 x 深 x 高)(mm)/重量 | 316×243.5×98 / 3kg |