

MIPRO MA-828 新豪華型手提無線擴音機



主要特點

- 首創突破傳統的 MTM 陣列式雙音路喇叭及全罩式喇叭網的專利音箱，內建三組高效率的功放個別驅動高音及低音三支喇叭，提升喇叭系統的靈敏度，輸出全音域最清晰、強勁的聲音。
- 共用相同的多功能控制面板，提供最實用的功能及最容易操作的模式。
- 控制面板裝配多種頻段的無線麥克風接收模組、抽取式藍牙模組、USB 及 SD 卡插座、錄放音座及有線麥克風等輸入音源，獨立音量控制混合輸出。
- 獨家設計的靜音鍵取代傳統的總音量控制功能，開機時淡入 (fade in) 最大音量輸出，使用中短按靜音鍵可讓背景音樂靜音，再短按就解除靜音。長按靜音鍵則將全部輸入聲音淡出 (fade out) 靜音，再短按就解除靜音。並以按鍵 LED 指示燈點亮或閃爍顯示靜音狀態。
- 採用 DSP 數位控制各種音效。
- 首創將拉桿手把隱藏裝配在音箱上端，可垂直伸縮水平收藏的專利設計，搭配底端的滑輪，方便拖拉行動，箱底有腳架固定座，可以將音箱裝置在三腳架上。
- 採用外接交換式電源供應器，供應擴音機及電池充電的電源，內建收納箱可收藏電源供應器。
- 內建充電電池座，可裝填 8 只鋰離子電池快速充電，提供沒有 AC 電源時的全功能動作。

主要規格

功率放大器	使用兩組 D 類功放個別驅動兩支低音喇叭。
高音喇叭	使用一組 AB 類功放驅動相同的 1 吋號角高音喇叭。
低音喇叭	6.5 吋低音×2
總輸出功率	290 W rms, 411 W max.
音源輸出入	標配共用多功能音源控制面板模組。
控制面板內建	標配 5.8 GHz 無線接收模組×2。
	DPM-3 錄放音模組及 SD / USB 輸入插座。
	具防呆功能的抽拔式藍牙模組。
	Combo XLR 及 Ø 6.3 mm 平衡式 MIC IN 插座×2。
	Ø 3.5 mm Stereo 及 Ø 6.3 mm LINE IN 插座各 1。
	Ø 6.3 mm LINE OUT 插座。
	各種輸入訊號具有音量控制器，個別控制音量大小再混合輸出。
天線	具有靜音控制鈕，控制總音量淡入 (fade in) 及淡出 (fade out)，長按可控制全部輸入音源靜音，短按控制鈕可控制背景音源靜音。
	DSP 數位音效控制鈕。
	VOP 廣播優先控制切換開關。
無線發射器	內建主動式高效率的雙天線。
有線麥克風	搭配內建接收模組，標配 ACT-58H×2 或 ACT-58T×2，或 ACT-58H×1 及 ACT-58T×1。
選配模組插座	可選購 MM-59 或 MM-590。
電源供應	外接 100~260V AC 電源供應器，32V/ 9.7A DC
充電電池	32650 鋰離子電池×8
待機時間	8 小時
電池容量	4 段 LED 燈，顯示電池電量及充電狀況。
提把腳架座	具有專利的伸縮提把及腳架座。
尺寸	340 × 545 × 358 mm (長×高×寬)
重量	淨重約 12.8 kg，總重約 15.3 kg (含電池)。
認證及專利	具有新型專利，通過國內外電波法規及安規。
備註	各項規格若有誤差，以實際產品為依據。